



AVANT

RANGHINATORI PER TRATTORI
BELT RAKES FOR TRACTORS




MADE IN ITALY

RANGHINATORI SERIE AVANT

BELT RAKES AVANT SERIES



I ranghinatori serie AVANT sono macchine applicabili frontalmente o posteriormente e concepite per essere affidabili, sicure ed efficienti nelle operazioni di andanatura di erba e fieno.

- I movimenti dei pettini avvengono su supportini e boccole di materiale auto-lubrificante
- Robusto telaio in tubolare di acciaio
- Gruppi pulegge con mozzi in ghisa e lubrificazione a grasso
- Protezioni a norme CE
- Sabbiatura e verniciatura a polveri a forno ad alta resistenza
- Garanzia 2 anni

Belt rakes AVANT series are applicable both frontally and behind the tractor and designed to be reliable, safe and efficient in weed and hay raking.

- Combs movements on auto-lubricating plastic bushings
- Sturdy steel sheet frame
- Pulleys groups with cast-iron hubs and grease lubrication
- Safe thanks to the CE standards protections
- Sandblasting and oven powder coating
- 2 years warranty



Fig. 1 Ranghinatore a nastro AVANT 240
 AVANT 240 belt rake

Fig. 2 Dettaglio gruppo montante con ruota e leva di registrazione dell'altezza
 Upright group detail with wheel and height adjusting lever




Fig. 3 Parafieno idraulico a singolo movimento
 Single movement hydraulic hay stop baffle










DI SERIE:

Attacco fisso a 3 punti cat. I con snodi
 Parafieno in plastica registrabile manualmente
 Ruote Balloon 15.00 x 6" - 6 tele
 Carreggiata registrabile
 Pettini a 4 denti (8 punte)

STANDARD EQUIPMENT:

Fixed 3 points hitch cat. I with junctions
 Manually adjustable plastic hay stop baffle
 15.00 x 6" Balloon wheels - 6 ply rating
 Adjustable track
 4 tines combs (8 points)

MOD.	 (KW/ HP)	 X	 (CM)	MAX.  (CM)		 4 DENTI 4 TINES	
AVANT 180	20/ 26	9x4-5	165	180	D	190	0
AVANT 200	22/ 30	10x4-5	185	200	D	202	1
AVANT 220	25/ 34	11x4-5	205	220	D	220	2
AVANT 240	28/ 38	12x4-5	225	245	D	238	2
AVANT 260	32/ 43	13x4-5	245	260	D	260	2

OPTIONAL: Timone registrabile in altezza Height adjustable hitch
 Pettini a 5 denti (10 punte) 5 tines combs (10 points)
 Parafieno idraulico a singolo o doppio movimento
 Hydraulic hay stop baffle single or double movement

Versione SWING con spostamento idraulico laterale di 80 cm
 (a parallelogramma) SWING version with 80 cm hydraulic side
 movement (parallelogram device)
 Ruote 10 tele 10 ply wheels
 Cardano B2x900 CE Cardanic shaft B2 900 CE