



meccanica
Morellato

**SCHLEGELMÄHER
FÜR TRAKTOREN**



TRT MIDI




MADE IN ITALY

SCHLEGELMÄHER TRT MIDI

www.meccanicamorellato.it
 info@meccanicamorellato.it
 049 595 7274



Die **Schlegelmäher TRT MIDI** sind **kompakte und zuverlässige** Schlegelmäher, die zum Häckseln von Gras, Weinreben sowie Schnitt- und Ernterückständen eignen. Sie werden in der Standardausführung mit robusten 1,1 Kg schweren Schlegeln aus geschmiedetem Stahl geliefert, die Äste mit einem Durchmesser von bis zu 3–4 cm zerkleinern können.

- Sie können an jeden Traktortyp mit 3-Punkt-Anschluss der Kat. I- II vorne und hinten angebaut werden
- Stabile Struktur aus Stahlblech mit geeigneter Dicke
- Sicher dank angemessener Schutzvorrichtungen nach CE-Norm
- Sandstrahlung und Pulverbeschichtung im Ofen
- 2 Jahre Garantie

SERIENMÄSSIG:

Universelle Y-Messer oder Schlegel
 Fester 3-Punkt-Anschluss Kat. I-II
 Aufklappbare Klappe für die Wartung
 Antrieb mit 2 und 3 Riemen mit Spezialspanner
 (4 für PM-Modell)


Freilauf am Getriebe in Ölbad
 Stecker für 3-Punkt-Anschluss und oberes Gelenk
 Schmierung von der Außenseite des Riemengehäuses
 Schlitten und Stützrolle



Abb.1 TRT MIDI mit hydraulischer Verschiebung



Abb. 2 Detail Stützrolle an TRT MIDI

MOD.	 (CM)	 (KW/ HP)		 KG		PTO (UMDREHUNGEN/MIN.)
TRT MIDI 140	137	22-26/ 30	28-14	270	2 Abschn. B	2.500
TRT MIDI 160	157	26-30/ 38	32-16	300	2 Abschn. B	2.500
TRT MIDI 180	172	30-37/ 45	36-18	330	3 Abschn. B	2.500
TRT MIDI 170 PM*	175	35-37/ 55	36-18	395	4 Abschn. B	2.500
TRT MIDI 190 PM*	190	37-45/ 60	40-20	425	4 Abschn. B	2.500
TRT MIDI 210 PM*	210	45-48/ 65	44-22	455	4 Abschn. B	2.500

Standardausführung: Zapfwelle bei 50 cm
 Abgesenkte Ausführung: Zapfwelle bei 40 cm
 *PM: schwere Ausführung - vergrößert

EXTRA:

Komplettsatz für standardmäßige hydraulische Seitenverschiebung (40 cm)
 Doppeltes Gehäuse
 Ketten (an Ausführung mit Front- oder Heckanbau)
 Bausatz Rammen

Ausführung Zapfwelle links (REFORM)
 Kardanwelle T4
 Kardanwelle T5