

ARM

ARATRO ROTATIVO PER MOTOCOLTIVATORI
ROTARY PLOUGH FOR MOTOR CULTIVATORS



MADE IN ITALY

ARATRO ROTATIVO ARM ROTARY PLOUGH ARM

www.meccanicamorellato.it

info@meccanicamorellato.it

049 595 7274



L'aratro rotativo ARM è un attrezzo per uso posteriore e applicabile a qualsiasi tipo di motocoltivatore con apposito attacco (flangiato o rapido). Si usa su terreni di media consistenza ed esegue un lavoro combinato di aratura/ fresatura lasciando il terreno pronto per la successiva semina.

- Applicabile posteriormente a qualsiasi tipo di falciatrice e motocoltivatore
- Leggero e facilmente manovrabile, senza eccessivo sforzo da parte dell'operatore
- Dotato di adeguata protezione di sicurezza in tubolare zincato
- Equipaggiato di lame in materiale antiusura facilmente sostituibili
- Sabbiatura e verniciatura a polveri a forno ad alta resistenza
- Garanzia 2 anni

The **rotary plough ARM** is a tool for rear use and applicable to any type of motor cultivator with a quick or flanged coupling. It can be used on medium-solidity soil and it performs a combined ploughing and milling job, getting the soil ready for the next seeding.

- Can be coupled to any type of mower and motocoltivator
- Light and easily maneuverable
- Equipped with adequate safety protection in galvanized tube
- Equipped with abrasion-resistant and easily replaceable plates
- Sandblasting and oven powder coating
- 2 years warranty



Fig. 1 Aratro rotativo ARM 4
Rotary plough ARM 4




Fig. 2 Dettaglio rotore ARM 4
ARM 4 rotor detail







Fig. 3 Dettaglio ruota registrabile per regolare la profondità di aratura
Adjustable wheel detail for setting up the working depth

DI SERIE:

Attacco rapido o flangiato per motocoltivatore
Regolazione profondità di aratura tramite ruota di appoggio (Fig. 3)
4/8 vomeri elicoidali con piastrine antiusura
Protezione di sicurezza a norme CE

STANDARD EQUIPMENT:

Quick or flanged coupling for motor cultivator
Adjustable ploughing depth via stability wheel (Fig. 3)
4/8 helicoidal ploughshares with abrasion-resistant plates
CE standards safety protection

MOD.	 (HP)			
ARM 4	6-13	4	25 cm	47
ARM 8	12-16	8	25 cm	62



Compatibile per motocoltivatori con ruote diam. 48-58 cm e distanza tra ruote di 36-40 cm. / Suitable for motor cultivators with wheels diam. 48-58 cm and distance between wheels of 36-40 cm.