



TRLL

TRINCIATRICI LATERALI PER TRATTORI
SIDE MULCHERS FOR TRACTORS




MADE IN ITALY

TRINCIATRICI LATERALI TRLL

SIDE MULCHERS TRLL



www.meccanicamorellato.it
 info@meccanicamorellato.it
 049 595 7274



Le **trinciatrici laterali TRLL** sono macchine leggere adatte a trattori di piccola potenza (25-50 Hp) utilizzabili per la trinciatura di erbe, residui di coltivazione e ramaglia leggera. Dispongono di un sistema di estensione a doppio pistone che permette di lavorare fuori dalla carreggiata del trattore; raggiungono infatti anche rive inclinate, fino ad una pendenza di 90° verso l'alto e 50° verso il basso.

- Sicura grazie alle protezioni antinfortunistiche a norme CE
- Sabbiatura e verniciatura a polveri a forno ad alta resistenza
- Garanzia 2 anni

Mulchers TRLL are light machines, suitable for low power tractors (25-50 Hp), ideal for weeds, cultivations residuals and branches cut.

These models are equipped with a double-piston system that allows to work out of the tractor carriageway; they can reach steep areas, until a 90° up/50° down incline.

- Safe thanks to the CE standards protections
- Sandblasting and oven powder coating
- 2 years warranty



TRLL al lavoro su argine inclinato
 TRLL at work on a sloped side

Fig. 1 TRLL in **posizione verticale con rotore con coltelli a Y**
 TRLL in vertical position with Y blades rotor



DI SERIE:

Rotore con mazze o coltelli a Y
 Attacco fisso a tre punti cat. I-II (2 posizioni)
 Ruota libera su scatola ad ingranaggi a bagno d'olio
 Velocità PTO 540 giri/min.
 Slitte e rullo livellatore auto-pulente registrabile in altezza
 Cilindri idraulici con regolatori di flusso
 2 Cinghie di trasmissione sezione B
 Rotore con cuscinetti premium interni alla scocca e lubrificazione da esterno
 Snodo anti shock

STANDARD EQUIPMENT:

Rotor with hammers or Y blades
 Universal 3 points hitch cat. I-II (2 positions)
 Free-wheel inserted in the oil-bath gearbox
 PTO speed 540 rpm
 Skids and auto-cleaning stability roller adjustable in height
 Hydraulic cylinders with flux regulators
 2 B section transmission belts
 Rotor with high quality bearings and external lubrication
 Anti-shock junction

| MOD. |  (HP) |  KG |  MIN. (CM) |  (CM) | MAX. ←→ |  | KG |  |
|----------|---|---|---|---|-------------|---|-----|---|
| TRLL 120 | 25-30 | 700 | 110 | 118 | 130 | + 90° / - 50° | 220 | 40-20 |
| TRLL 135 | 30-40 | 800 | 115 | 132 | 130 | + 90° / - 50° | 236 | 48-24 |
| TRLL 160 | 38-50 | 900 | 120 | 160 | 130 | + 90° / - 50° | 280 | 56-28 |

OPTIONAL: Albero cardanico cat. 5 L= 1.610 Cardan cat. 5 L= 1.610 mm Albero cardanico S4 omocinetico L= 1.610 Cardan cat. 5 L= 1.610 mm