



SEITENMULCHER  
FÜR TRAKTOREN



TRLL



  
MADE IN ITALY

# SEITENMULCHER TRLL



Die Seitenmulcher TRLL sind leichte Maschinen, die sich für Traktoren mit geringer Leistung (20-40 HP) eignen und zum Häckseln von Gräsern Ernterückständen und leichtem Geäst verwendet werden können. Sie verfügen über ein Ausfahrtsystem mit doppeltem Kolben, **das das Arbeiten außerhalb der Fahrbahn des Traktors ermöglicht**; tatsächlich erreichen sie auch abfallende Ufer bis zu einer Neigung von 90° nach oben und 50° nach unten.

www.meccanicamorellato.it  
 info@meccanicamorellato.it  
 049 595 7274



- Sicher dank Unfallschutzvorrichtungen nach CE-Norm
- Sandstrahlung und hochbeständige Pulverbeschichtung im Ofen
- 2 Jahre Garantie

## SERIENMÄSSIG:

Rotor mit Schlegel oder Y-Messer  
 Fester 3-Punkt-Anschluss Kat. I-II (2 Positionen)  
 Schlitten und Stützrolle in 3 Positionen höhenverstellbar  
 Antriebsriemen Abschnitt B








Rotor mit hochwertigen Lagern im Gehäuse und Schmierung von außen  
 Anti-Schock-Gelenk  
 Hydraulikzylinder mit Durchflussreglern



TRLL bei der Arbeit an einer geneigten Böschung



Abb. 1 TRLL in vertikaler Position Mit Rotor mit Y-Messern

MOD.	 (HP)	 KG	MIN.   ←→  (CM)	  ←→  (CM)	MAX.   ←→		KG	
TRLL 120	25-30	700	110	118	130	+ 90° / - 50°	220	40-20
TRLL 135	30-40	800	115	132	130	+ 90° / - 50°	236	48-24
TRLL 160	38-50	900	120	160	130	+ 90° / - 50°	280	56-28

## EXTRA:

Kardanwelle Kat. 5 L = 1.610